HT Odbočka redukovaná



HT redukovaná odbočka pripojí bočnú vetvu menšieho priemeru k hlavnému potrubiu vnútornej kanalizácie pod uhlom 45°, 67° alebo 87° v budove.

PP	45–87	Odpadová voda	95 °C
Materiál	Uhol (°)	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

Schválenia a normy
EN 1451-1

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Model	Rozmer	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050110001	**45°**	**110/50**	0,22	1	2,60 €	**3,20 €**	Na objednávku
050110002	**45°**	**110/40**	0,22	—	4,48 €	**5,51 €**	Na objednávku
050110003	**45°**	**110/75**	0,26	1	3,00 €	**3,69 €**	Na objednávku
050110004	**45°**	**50/40**	0,07	1	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
050110005	**45°**	**75/40**	0,13	—	4,04 €	**4,97 €**	Na objednávku
050110006	**45°**	**75/50**	0,15	—	1,44 €	**1,77 €**	Na objednávku
050110007	**67°**	**110/50**	0,21	1	2,72 €	**3,35 €**	Na objednávku
050110008	**67°**	**110/75**	0,25	—	4,88 €	**6,00 €**	Na objednávku
050110009	**67°**	**50/40**	0,07	—	1,92 €	**2,36 €**	Na objednávku
050110010	**67°**	**75/40**	0,13	—	3,96 €	**4,87 €**	Na objednávku
050110011	**67°**	**75/50**	0,12	—	2,96 €	**3,64 €**	Na objednávku
050110012	**87°**	**110/50**	0,2	1	2,60 €	**3,20 €**	Na objednávku
050110013	**87°**	**110/40**	0,21	18	2,48 €	**3,05 €**	Na objednávku
050110014	**87°**	**110/75**	0,27	1	3,64 €	**4,48 €**	Na objednávku
050110015	**87°**	**50/40**	0,07	1	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
050110016	**87°**	**75/40**	0,11	—	4,00 €	**4,92 €**	Na objednávku
050110017	**87°**	**75/50**	0,1	25	1,44 €	**1,77 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Kód výrobcu	Svetlosť	Uhol (°)
050110001	**45° · 110/50**	25	33OR4511050	DN110	45
050110002	**45° · 110/40**	—	33OR4511040	DN110	45
050110003	**45° · 110/75**	18	33OR4511075	DN110	45
050110004	**45° · 50/40**	20	33OR455040	DN50	45
050110005	**45° · 75/40**	—	33OR457540	DN75	45
050110006	**45° · 75/50**	—	33OR457550	DN75	45
050110007	**67° · 110/50**	25	33OR6711050	DN110	67
050110008	**67° · 110/75**	—	33OR6711075	DN110	67
050110009	**67° · 50/40**	—	33OR675040	DN50	67
050110010	**67° · 75/40**	—	33OR677540	DN75	67
050110011	**67° · 75/50**	—	33OR677550	DN75	67
050110012	**87° · 110/50**	25	33OR8711050	DN110	87
050110013	**87° · 110/40**	—	33OR8711040	DN110	87
050110014	**87° · 110/75**	18	33OR8711075	DN110	87

050110015	**87° · 50/40**	20	33OR875040	DN50	87
050110016	**87° · 75/40**	—	33OR877540	DN75	87
050110017	**87° · 75/50**	—	33OR877550	DN75	87

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**