HT Privetrávacia hlavica



HT privetrávacia hlavica pustí vzduch do odpadového potrubia a znižuje podtlak, ktorý vysáva vodu zo zápachových uzávierok v budove.

ABS	Odpadová voda	95 °C	EN 12380
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Vzduchový ventil v hlavici vyrovnáva podtlak v potrubí pri odtoku vody.
- Hlavica uzatvára potrubie proti úniku zápachu.
- Hrdlový spoj sa zasunie do HT potrubia DN 50 až DN 110.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Váha (kg)	Kód výrobcu	Svetlosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050114001	**50**	0,04	33PH50	DN50	5,60 €	**6,89 €**	Do 48 h
050114002	**75**	0,3	33PH75	DN75	6,48 €	**7,97 €**	Na objednávku
050114003	**110**	0,35	33PH110	DN110	8,72 €	**10,73 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**ABS**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 12380**