# HT Redukcia



HT redukcia zmenšuje priemer vnútorného odpadového potrubia, napríklad z DN 110 na DN 50, a používa sa v rozmeroch od DN 32 po DN 110 v budove.

| PP | Odpadová voda | 95 °C | EN 1451-1 |
|---|---|---|---|
| Materiál | Médium | Maximálna teplota odpadovej vody | Schválenia a normy |

## Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

## Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Použitie
**Vnútorná kanalizácia v budove**

OTVORIŤ PRODUKT

**WATER TECHNOLOGY, s. r. o.**
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

**Varianty a ceny**

| SKU | Rozmer | Váha (kg) | Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050115001 | **110/50** | 0,11 | 1 | 20 | 1,40 € | **1,72 €** | Na objednávku |
| 050115002 | **110/40** | — | — | — | 2,08 € | **2,56 €** | Na objednávku |
| 050115003 | **110/75** | 0,11 | 1 | 20 | 1,52 € | **1,87 €** | Na objednávku |
| 050115004 | **50/40** | 0,15 | 1 | 40 | 0,88 € | **1,08 €** | Na objednávku |
| 050115005 | **75/40** | — | — | — | 1,24 € | **1,53 €** | Na objednávku |
| 050115006 | **75/50** | 0,05 | 60 | — | 1,28 € | **1,57 €** | Na objednávku |
| 050115007 | **40/32** | 0,02 | 1 | 80 | 0,76 € | **0,93 €** | Na objednávku |
| 050115008 | **50/32** | 0,04 | 180 | — | 0,88 € | **1,08 €** | Na objednávku |

| SKU | Variant | Kód výrobcu | Svetlosť |
|---|---|---|---|
| 050115001 | **110/50** | 33RE11050 | DN110 |
| 050115002 | **110/40** | 33RE11040 | DN110 |
| 050115003 | **110/75** | 33RE11075 | DN110 |
| 050115004 | **50/40** | 33RE5040 | DN50 |
| 050115005 | **75/40** | 33RE7540 | DN75 |
| 050115006 | **75/50** | 33RE7550 | DN75 |
| 050115007 | **40/32** | 33RE4032 | DN40 |
| 050115008 | **50/32** | 33RE5032 | DN50 |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | **PP** |
| Typ pripojenia | **Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Odpadová voda** |
| Použitie | **Vnútorná kanalizácia v budove** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálna teplota odpadovej vody | **95 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Schválenia a normy | **EN 1451-1** |