HT Redukcia nízka



HT nízka redukcia zmenšuje priemer odpadového potrubia na krátkej dĺžke a používa sa tam, kde nie je miesto na dlhšiu redukciu vo vnútornej kanalizácii.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rozmer	Kód výrobcu	Svetlosť	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050116001	**110/50**	33RN11050	DN110	—	2,08 €	**2,56 €**	Do 48 h
050116002	**110/40**	33RN11040	DN110	0,09	2,28 €	**2,80 €**	Na objednávku
050116003	**110/75**	33RN11075	DN110	—	2,25 €	**2,77 €**	Na objednávku
050116004	**50/40**	33RN5040	DN50	0,01	1,44 €	**1,77 €**	Do 48 h
050116005	**75/40**	33RN7540	DN75	—	1,68 €	**2,07 €**	Na objednávku
050116006	**75/50**	33RN7550	DN75	—	1,59 €	**1,96 €**	Na objednávku
050116007	**50/32**	33RN5032	DN50	0,01	1,66 €	**2,04 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**