HT Zátka



HT zátka uzatvára voľný koniec hrdla vnútorného odpadového potrubia v rozmeroch DN 32 až DN 110 a používa sa pri dočasnom alebo trvalom zaslepení.

PP	Odpadová voda	95 °C	EN 1451-1
Materiál	Médium	Maximálna teplota odpadovej vody	Schválenia a normy

Hlavné výhody

- Tvarovka je z polypropylénu PP podľa normy EN 1451-1 pre vnútornú kanalizáciu v budovách.
- Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom sa spája zasunutím bez lepenia ani zvárania.
- Odpadová voda môže mať trvalo 60 °C a krátkodobo 95 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom

Použitie
Vnútorná kanalizácia v budove

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny							
SKU	Rozmer	Váha (kg)	Kód výrobcu	Svetlosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
050125001	**32**	0,05	33ZA32	DN32	0,40 €	**0,49 €**	Na objednávku
050125002	**40**	0,04	33ZA40	DN40	0,48 €	**0,59 €**	Do 48 h
050125003	**50**	0,01	33ZA50	DN50	0,64 €	**0,79 €**	Na objednávku
050125004	**75**	0,07	33ZA75	DN75	0,72 €	**0,89 €**	Na objednávku
050125005	**110**	0,1	33ZA110	DN110	1,08 €	**1,33 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
050125001	**32**	—
050125002	**40**	600
050125003	**50**	300
050125004	**75**	100
050125005	**110**	50

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**PP**
Typ pripojenia	**Hrdlový spoj s tesniacim krúžkom**

Výber a použitie

Médium	**Odpadová voda**
Použitie	**Vnútorná kanalizácia v budove**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota odpadovej vody	**95 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1451-1**