Mosadz Vypúšťací ventil



Mosadzný vypúšťací guľový ventil s hadicovým nástavcom slúži na napúšťanie a vypúšťanie vody z rozvodov a zariadení cez hadicu.

Závitový spoj	Niklovaná mosadz	90 °C	PTFE
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Materiál tesnenia

Hlavné výhody

- Teleso z niklovanej mosadze s hliníkovou páčkou a tesnením z PTFE znesie tlak 10 bar.
- Pracovná teplota je do 90 °C pre studenú a teplú vodu, naftu aj olej.
- Hadicový nástavec je z mosadze H62, o-krúžok z FKM a ventil sa dodáva vo veľkostiach 3/8", 1/2" a 3/4".

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Studená a teplá voda, nafta, olej

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040202003	**3/8"**	0,13	18	162	4,24 €	**5,22 €**	Do 48 h
040202002	**3/4"**	0,15	12	108	4,92 €	**6,05 €**	Do 48 h
040202001	**1/2"**	0,13	14	126	4,28 €	**5,26 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Niklovaná mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Studená a teplá voda, nafta, olej**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**PTFE**