PE T-kus



Svorný T-kus z polypropylénu spája tri PE rúry rovnakého priemeru a vytvára odbočku tlakového rozvodu pitnej a úžitkovej vody.

Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Vyrába sa pre PE rúry s vonkajším priemerom od 20 do 63 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál tesnenia
NBR

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041013005	**20 mm**	0,1	10	130	1,48 €	**1,82 €**	Na objednávku
041013006	**25 mm**	0,16	6	78	2,00 €	**2,46 €**	Na objednávku
041013007	**32 mm**	0,23	4	48	3,08 €	**3,79 €**	Na objednávku
041013008	**40 mm**	0,46	—	30	5,52 €	**6,79 €**	Na objednávku
041013009	**50 mm**	0,81	—	18	9,36 €	**11,51 €**	Na objednávku
041013010	**63 mm**	1,39	—	10	15,12 €	**18,60 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**