# PE T-kus s vnútorným závitom

Svorný T-kus z polypropylénu spája dve PE rúry rovnakého priemeru a jeho odbočka má vnútorný závit na pripojenie závitovej armatúry alebo rozvodu.



| Svorný spoj | 16 bar | Polypropylén PP | 45 °C |
|---|---|---|---|
| Typ pripojenia | Menovitý pracovný tlak | Materiál | Maximálna prevádzková teplota |

## Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Odbočka má vnútorný závit od 1/2" do 6/4" podľa priemeru rúry.

## Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
**PE potrubie**

Médium
**Pitná a úžitková voda**

Norma závitu
**ISO 228 G**

Materiál tesnenia
**NBR**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Rúra × závit | Váha (kg) | Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041015001 | **20 mm × 1/2"** | 0,08 | 15 | 180 | 1,08 € | **1,33 €** | Na objednávku |
| 041015002 | **25 mm × 3/4"** | 0,12 | 10 | 120 | 1,56 € | **1,92 €** | Na objednávku |
| 041015006 | **20 mm × 3/4"** | 0,12 | — | 180 | 1,40 € | **1,72 €** | Na objednávku |
| 041015003 | **32 mm × 1"** | 0,19 | 6 | 60 | 2,28 € | **2,80 €** | Na objednávku |
| 041015007 | **25 mm × 1/2"** | 0,12 | 10 | 120 | 1,48 € | **1,82 €** | Na objednávku |
| 041015008 | **32 mm × 3/4"** | 0,18 | 6 | 72 | 2,16 € | **2,66 €** | Na objednávku |
| 041015004 | **40 mm × 5/4"** | 0,36 | — | 44 | 4,32 € | **5,31 €** | Na objednávku |
| 041015005 | **50 mm × 6/4"** | 0,54 | — | 28 | 7,04 € | **8,66 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Svorný spoj** |
| Materiál | **Polypropylén PP** |
| Vhodné potrubie | **PE potrubie** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Pitná a úžitková voda** |

### Pripojenie

| | |
|---|---|
| Norma závitu | **ISO 228 G** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Menovitý pracovný tlak | **16 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **45 °C** |
| Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C | **10,8 bar** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |

### Materiály a konštrukcia

| | |
|---|---|
| Materiál tesnenia | **NBR** |