PE T-kus redukovaný

Svorný redukovaný T-kus z polypropylénu spája tri PE rúry, pričom odbočka má iný priemer ako priebežná časť rozvodu pitnej a úžitkovej vody.



Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Dostupné sú odbočky menšie aj väčšie ako priebežná rúra, napríklad 25x20x25 alebo 25x32x25 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál tesnenia
NBR

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041014004	**25 × 20 mm**	0,15	6	78	1,72 €	**2,12 €**	Na objednávku
041014007	**25 × 32 × 25 mm**	0,19	5	70	2,28 €	**2,80 €**	Na objednávku
041014005	**32 × 25 mm**	0,22	5	55	2,68 €	**3,30 €**	Na objednávku
041014008	**32 × 40 × 32 mm**	0,34	—	—	3,80 €	**4,67 €**	Na objednávku
041014006	**40 × 25 mm**	0,39	—	35	4,40 €	**5,41 €**	Na objednávku
041014001	**40 × 32 mm**	0,42	—	35	4,80 €	**5,90 €**	Na objednávku
041014002	**50 × 32 mm**	0,68	—	18	7,76 €	**9,54 €**	Na objednávku
041014009	**40 × 50 × 40 mm**	0,57	—	—	6,44 €	**7,92 €**	Na objednávku
041014003	**50 × 40 mm**	0,76	—	18	8,24 €	**10,14 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**