PE Spojka redukovaná

Svorná redukovaná spojka z polypropylénu spája dve PE rúry rôznych priemerov v tlakovom rozvode pitnej a úžitkovej vody.



Svorný spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

Polypropylén PP
Materiál

45 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Redukcie pokrývajú prechody od 20x25 do 50x63 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál tesnenia
NBR

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041012001	**20 × 25 mm**	0,09	16	160	1,12 €	**1,38 €**	Na objednávku
041012002	**20 × 32 mm**	0,13	8	112	1,56 €	**1,92 €**	Na objednávku
041012003	**25 × 32 mm**	0,14	8	112	1,72 €	**2,12 €**	Na objednávku
041012004	**25 × 40 mm**	0,21	—	65	2,44 €	**3,00 €**	Na objednávku
041012005	**32 × 40 mm**	0,2	—	65	2,80 €	**3,44 €**	Na objednávku
041012006	**32 × 50 mm**	0,32	—	42	3,84 €	**4,72 €**	Na objednávku
041012007	**40 × 50 mm**	0,4	—	42	4,68 €	**5,76 €**	Na objednávku
041012008	**50 × 63 mm**	0,32	—	18	7,76 €	**9,54 €**	Na objednávku
041012009	**75 × 63 mm**	—	—	—	14,90 €	**18,33 €**	Skladom

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**