PE Prechod s vonkajším závitom

Svorný prechod z polypropylénu spája PE rúru s vonkajším závitom, ktorým sa pripojí závitový rozvod alebo armatúra s vnútorným závitom.



Svorný spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

Polypropylén PP
Materiál

45 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Vonkajší závit je od 1/2" do 2" podľa priemeru rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Materiál tesnenia
NBR

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041010006	**20 mm × 1/2"**	0,04	30	360	0,60 €	**0,74 €**	Skladom
041010007	**25 mm × 3/4"**	0,06	20	240	0,84 €	**1,03 €**	Na objednávku
041010008	**32 mm × 1"**	0,09	20	154	1,20 €	**1,48 €**	Skladom
041010013	**25 mm × 1/2"**	0,06	20	240	0,84 €	**1,03 €**	Na objednávku
041010014	**32 mm × 3/4"**	0,09	14	154	1,12 €	**1,38 €**	Na objednávku
041010012	**25 mm × 1"**	0,07	20	240	0,84 €	**1,03 €**	Na objednávku
041010009	**40 mm × 5/4"**	0,16	—	90	1,96 €	**2,41 €**	Na objednávku
041010010	**50 mm × 6/4"**	0,27	—	55	3,24 €	**3,99 €**	Na objednávku
041010011	**63 mm × 2"**	0,45	—	32	5,08 €	**6,25 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**