PE Koleno 90° s vonkajším závitom



Svorné koleno 90° z polypropylénu spája PE rúru so závitovým rozvodom cez vonkajší závit a mení smer rozvodu o 90 stupňov.

Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Vonkajší závit je od 1/2" do 6/4" podľa priemeru rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Materiál tesnenia
NBR

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041003001	**20 mm × 1/2"**	0,04	30	390	0,68 €	**0,84 €**	Na objednávku
041003002	**25 mm × 3/4"**	0,06	22	220	0,92 €	**1,13 €**	Na objednávku
041003003	**32 mm × 1"**	0,1	13	143	1,28 €	**1,57 €**	Na objednávku
041003006	**32 mm × 3/4"**	0,1	13	143	1,28 €	**1,57 €**	Na objednávku
041003004	**40 mm × 5/4"**	0,2	—	75	2,28 €	**2,80 €**	Na objednávku
041003005	**50 mm × 6/4"**	0,35	—	40	4,08 €	**5,02 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**