PE Prechod s mosadzným závitom



Svorný prechod z polypropylénu s mosadzným závitom spája PE rúru so závitovým rozvodom cez vnútorný alebo vonkajší závit z niklovanej mosadze.

Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Závit z niklovanej mosadze je dostupný ako vnútorný aj vonkajší od 1/2" do 2" podľa priemeru rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Druh závitu	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041008007	**Vonkajší (M)**	**20 mm × 1/2"**	0,59	125	1,96 €	**2,41 €**	Na objednávku
041008008	**Vonkajší (M)**	**25 mm × 3/4"**	0,11	60	2,72 €	**3,35 €**	Na objednávku
041008009	**Vonkajší (M)**	**32 mm × 1"**	0,23	30	6,84 €	**8,41 €**	Na objednávku
041008010	**Vonkajší (M)**	**40 mm × 5/4"**	0,35	20	9,96 €	**12,25 €**	Na objednávku
041008011	**Vonkajší (M)**	**50 mm × 6/4"**	0,59	45	13,32 €	**16,38 €**	Na objednávku
041008012	**Vonkajší (M)**	**63 mm × 2"**	0,59	26	22,40 €	**27,55 €**	Na objednávku
041008001	**Vnútorný (F)**	**20 mm × 1/2"**	0,59	125	1,88 €	**2,31 €**	Na objednávku
041008002	**Vnútorný (F)**	**25 mm × 3/4"**	0,11	60	2,56 €	**3,15 €**	Na objednávku
041008003	**Vnútorný (F)**	**32 mm × 1"**	0,19	30	5,20 €	**6,40 €**	Na objednávku
041008004	**Vnútorný (F)**	**40 mm × 5/4"**	0,59	20	8,72 €	**10,73 €**	Na objednávku
041008005	**Vnútorný (F)**	**50 mm × 6/4"**	0,59	45	12,12 €	**14,91 €**	Na objednávku
041008006	**Vnútorný (F)**	**63 mm × 2"**	0,59	26	17,64 €	**21,70 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
041008007	**M · 20 mm × 1/2"**	—
041008008	**M · 25 mm × 3/4"**	20
041008009	**M · 32 mm × 1"**	10
041008010	**M · 40 mm × 5/4"**	—
041008011	**M · 50 mm × 6/4"**	—
041008012	**M · 63 mm × 2"**	—
041008001	**F · 20 mm × 1/2"**	—
041008002	**F · 25 mm × 3/4"**	15
041008003	**F · 32 mm × 1"**	10
041008004	**F · 40 mm × 5/4"**	—
041008005	**F · 50 mm × 6/4"**	—
041008006	**F · 63 mm × 2"**	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál závitu	**Niklovaná mosadz**