PE Ventil guľový so závitom



Svorný uzatvárací ventil s vonkajším závitom z polypropylénu uzatvára tok pitnej a úžitkovej vody a spája PE rúru so závitovým rozvodom.

Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Jedna strana ventilu je svorná na PE rúru a druhá má vonkajší kužeľový závit BSPT.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
1.0

Norma závitu
EN 10226-1 R

Materiál tesnenia
NBR

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041019001	**20 mm × 1/2"**	0,13	200	1,96 €	**2,41 €**	Na objednávku
041019002	**25 mm × 3/4"**	0,2	145	3,08 €	**3,79 €**	Na objednávku
041019003	**32 mm × 1"**	0,28	90	4,56 €	**5,61 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**
Ovládanie	**Páka**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**1**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 R**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**