PE Mosadz T-kus



Mosadzný svorný T-kus s tesnením NBR spája tri PE rúry rovnakého priemeru a vytvára odbočku tlakového rozvodu vody bez zvárania.

Svorný spoj	Mosadz CW617N	80 °C	PE potrubie
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Teleso a matica sú z mosadze CW617N-4MS a svorný krúžok z mosadze HPb57-3.
- Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar a maximálna teplota média 80 °C.
- Vyrába sa pre PE rúry s vonkajším priemerom 25, 32, 40 a 50 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda

Maximálny prevádzkový tlak
16 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041013001	**25 mm**	0,4	10	30	13,28 €	**16,33 €**	Do 48 h
041013002	**32 mm**	0,63	5	15	21,64 €	**26,62 €**	Do 48 h
041013003	**40 mm**	0,91	2	10	32,16 €	**39,56 €**	Do 48 h
041013004	**50 mm**	1,37	1	6	49,16 €	**60,47 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál svorného krúžku	**Mosadz HPb57-3**