PE Mosadz Spojka

Mosadzná svorná spojka s tesnením NBR spája dve PE rúry rovnakého priemeru v tlakovom rozvode vody bez zvárania a bez lepenia.



Svorný spoj	Mosadz CW617N	80 °C	PE potrubie
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Teleso a matica sú z mosadze CW617N-4MS a svorný krúžok z mosadze HPb57-3.
- Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar a maximálna teplota média 80 °C.
- Tesnenie z gumy NBR a svorný spoj umožňujú montáž na PE rúru bez zvárania.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium	Maximálny prevádzkový tlak
Voda	**16 bar**

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041011001	**25 mm**	0,25	10	50	8,32 €	**10,23 €**	Do 48 h
041011002	**32 mm**	0,36	5	35	12,32 €	**15,15 €**	Do 48 h
041011003	**40 mm**	0,58	5	20	19,24 €	**23,67 €**	Do 48 h
041011004	**50 mm**	0,83	1	16	28,92 €	**35,57 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál svorného krúžku	**Mosadz HPb57-3**