PE Mosadz Koleno 90° s vnútorným závitom



Mosadzné svorné koleno 90° s vnútorným závitom spája PE rúru so závitovým rozvodom a mení smer tlakového rozvodu vody o 90 stupňov.

Svorný spoj	Mosadz CW617N	80 °C	PE potrubie
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Teleso a matica sú z mosadze CW617N-4MS a svorný krúžok z mosadze HPb57-3.
- Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar a maximálna teplota média 80 °C.
- Vnútorný závit je od 3/4" do 6/4" podľa priemeru rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Voda

Norma závitu
ISO 228 G

Maximálny prevádzkový tlak
16 bar

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041002008	**25 mm × 3/4"**	0,19	10	70	6,28 €	**7,72 €**	Do 48 h
041002009	**32 mm × 1"**	0,29	5	40	9,60 €	**11,81 €**	Do 48 h
041002010	**40 mm × 5/4"**	0,47	2	20	15,56 €	**19,14 €**	Do 48 h
041002011	**50 mm × 6/4"**	0,69	1	18	24,20 €	**29,77 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál svorného krúžku	**Mosadz HPb57-3**