# PE Mosadz Koleno 90° s vonkajším závitom



Mosadzné svorné koleno 90° s vonkajším závitom spája PE rúru so závitovým rozvodom a mení smer tlakového rozvodu vody o 90 stupňov.

| Svorný spoj | Mosadz CW617N | 80 °C | PE potrubie |
|---|---|---|---|
| Typ pripojenia | Materiál | Maximálna prevádzková teplota | Vhodné potrubie |

## Hlavné výhody

- Teleso a matica sú z mosadze CW617N-4MS a svorný krúžok z mosadze HPb57-3.
- Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar a maximálna teplota média 80 °C.
- Vonkajší závit je od 3/4" do 6/4" podľa priemeru rúry.

## Najdôležitejšie technické údaje

Médium
**Voda**

Norma závitu
**ISO 228 G**

Maximálny prevádzkový tlak
**16 bar**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Rúra × závit | Váha (kg) | Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041003007 | **25 mm × 3/4"** | 0,2 | 10 | 60 | 6,52 € | **8,02 €** | Do 48 h |
| 041003008 | **32 mm × 1"** | 0,29 | 5 | 35 | 9,76 € | **12,00 €** | Skladom |
| 041003009 | **40 mm × 5/4"** | 0,46 | 2 | 20 | 15,80 € | **19,43 €** | Do 48 h |
| 041003010 | **50 mm × 6/4"** | 0,7 | 1 | 16 | 25,44 € | **31,29 €** | Do 48 h |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Svorný spoj** |
| Materiál | **Mosadz CW617N** |
| Vhodné potrubie | **PE potrubie** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Voda** |

### Pripojenie

| | |
|---|---|
| Norma závitu | **ISO 228 G** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | **16 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **80 °C** |

### Materiály a konštrukcia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál tesnenia | **NBR** | Materiál svorného krúžku | **Mosadz HPb57-3** |