Mosadz Spätná klapka - vertikálna - s mosadzným plavákom



Mosadzná pružinová spätná klapka s mosadznou klapkou na zvislú aj vodorovnú montáž zabraňuje spätnému toku studenej a teplej vody.

Závitový spoj	16 bar	Mosadz CW617N	80 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso a klapka sú z mosadze CW617N a pružina z nerezu SS304.
- Menovitý tlak je PN 16 a pracovná teplota do 80 °C.
- Klapka sa dodáva vo veľkostiach od 1/2" do 2" a montuje sa zvislo aj vodorovne.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Studená a teplá voda

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
1.0

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040724004	**5/4"**	0,43	48	14,96 €	**18,40 €**	Do 48 h
040724006	**2"**	0,95	20	32,56 €	**40,05 €**	Do 48 h
040724003	**1"**	0,27	100	9,40 €	**11,56 €**	Skladom
040724002	**3/4"**	0,21	100	7,28 €	**8,95 €**	Do 48 h
040724001	**1/2"**	0,14	100	4,96 €	**6,10 €**	Do 48 h
040724005	**6/4"**	0,61	32	22,08 €	**27,16 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**

Výber a použitie

Médium	**Studená a teplá voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**