Mosadz Celozávitové predĺženie



Mosadzné celozávitové predĺženie s vonkajším závitom po celej dĺžke predlžuje závitový rozvod pitnej a úžitkovej vody o 100 až 200 mm.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Dodáva sa pre závity 1/2" a 3/4" v dĺžkach od 100 do 200 mm.
- Závity G sa utesňujú teflónovou páskou, konope výrobca na mosadzné tvarovky neodporúča pre riziko prasknutia závitu.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
5.0

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit	Dĺžka predĺženia	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040701004	**3/4"**	**100 mm**	0,12	90	4,44 €	**5,46 €**	Do 48 h
040701002	**3/4"**	**150 mm**	0,18	70	6,44 €	**7,92 €**	Do 48 h
040701003	**1/2"**	**100 mm**	0,08	150	3,12 €	**3,84 €**	Do 48 h
040701001	**1/2"**	**150 mm**	0,12	100	4,52 €	**5,56 €**	Do 48 h
040701005	**1/2"**	**200 mm**	0,17	50	6,20 €	**7,63 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**5**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**