Mosadz T-kus



Mosadzný T-kus s tromi vnútornými závitmi rozdeľuje alebo spája závitový rozvod pitnej a úžitkovej vody do troch smerov.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- T-kus sa dodáva vo veľkostiach od 1/4" do 3".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040726004	**5/4"**	0,25	5	25	9,64 €	**11,86 €**	Do 48 h
040726006	**2"**	0,54	1	11	22,72 €	**27,95 €**	Do 48 h
040726008	**3"**	1,9	1	—	81,28 €	**99,97 €**	Do 48 h
040726003	**1"**	0,17	10	40	6,64 €	**8,17 €**	Skladom
040726010	**3/8"**	0,05	10	180	1,76 €	**2,16 €**	Do 48 h
040726009	**1/4"**	0,03	25	250	1,44 €	**1,77 €**	Do 48 h
040726002	**3/4"**	0,12	20	60	4,52 €	**5,56 €**	Do 48 h
040726001	**1/2"**	0,07	20	140	2,52 €	**3,10 €**	Do 48 h
040726005	**6/4"**	0,3	5	20	12,48 €	**15,35 €**	Skladom
040726007	**2 1/2"**	1,08	1	12	46,92 €	**57,71 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**