Mosadz T-kus - s vonkajšími závitmi



Mosadzný T-kus s tromi vonkajšími závitmi rozdeľuje závitový rozvod vody do troch smerov a zaskrutkuje sa do vnútorných závitov armatúr.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- T-kus MMM sa dodáva vo veľkostiach 3/8", 1/2", 3/4" a 1".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu podľa technického výkresu.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040728003	**1"**	0,14	50	5,20 €	**6,40 €**	Do 48 h
040728004	**3/8"**	0,04	300	1,56 €	**1,92 €**	Do 48 h
040728002	**3/4"**	0,09	90	3,08 €	**3,79 €**	Do 48 h
040728001	**1/2"**	0,05	180	1,80 €	**2,21 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**