Mosadz Nátrubok



Mosadzný nátrubok s dvoma vnútornými závitmi spája dva konce s vonkajším závitom v závitovom rozvode pitnej a úžitkovej vody.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Nátrubok sa dodáva vo veľkostiach od 1/4" do 3".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040711004	**5/4"**	0,13	5	55	5,08 €	**6,25 €**	Do 48 h
040711006	**2"**	0,34	1	22	14,36 €	**17,66 €**	Do 48 h
040711008	**3"**	0,6	1	12	26,64 €	**32,77 €**	Do 48 h
040711003	**1"**	0,1	10	70	3,60 €	**4,43 €**	Do 48 h
040711010	**3/8"**	0,03	10	400	1,12 €	**1,38 €**	Do 48 h
040711009	**1/4"**	0,01	10	500	0,76 €	**0,93 €**	Do 48 h
040711002	**3/4"**	0,06	10	140	2,28 €	**2,80 €**	Do 48 h
040711001	**1/2"**	0,04	20	220	1,60 €	**1,97 €**	Do 48 h
040711005	**6/4"**	0,2	5	35	7,48 €	**9,20 €**	Skladom
040711007	**2 1/2"**	0,46	1	12	19,28 €	**23,71 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**