Mosadz Zátka



Mosadzná zátka s vonkajším závitom uzatvára nepoužitý vnútorný závit tvarovky alebo armatúry vo vodovodnom rozvode pitnej a úžitkovej vody.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	110 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 110 °C.
- Zátka sa dodáva vo veľkostiach od 1/4" do 2".
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu a má protokol o zdravotnej nezávadnosti 22954/2013 SMHK.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040733004	**5/4"**	0,08	5	120	3,04 €	**3,74 €**	Do 48 h
040733006	**2"**	0,19	1	1	7,28 €	**8,95 €**	Do 48 h
040733003	**1"**	0,05	10	200	1,88 €	**2,31 €**	Do 48 h
040733008	**3/8"**	0,01	10	800	0,68 €	**0,84 €**	Do 48 h
040733007	**1/4"**	0,01	25	1 600	0,48 €	**0,59 €**	Do 48 h
040733002	**3/4"**	0,03	10	300	1,28 €	**1,57 €**	Do 48 h
040733001	**1/2"**	0,02	20	500	0,84 €	**1,03 €**	Do 48 h
040733005	**6/4"**	0,13	5	80	4,52 €	**5,56 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**