Mosadz Hadičník s prevlečnou matkou priamy



Mosadzný priamy hadičník s prevlečnou maticou pripája pružnú hadicu k vonkajšiemu závitu a utesňuje spoj plochým tesnením z EPDM.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	80 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z mosadze znesie pracovný tlak 10 bar a teplotu do 80 °C.
- Tesnenie spoja je z EPDM a hadičník sa dodáva vo veľkostiach od 1/2" × 10 mm po 6/4" × 32 mm.
- Výrobca určuje tvarovku pre užitkovú a pitnú vodu podľa technického výkresu.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Materiál tesnenia
EPDM

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit × hadica	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040703002	**1/2" × 10 mm**	0,03	1	500	1,88 €	**2,31 €**	Do 48 h
040703003	**3/4" × 14 mm**	0,04	1	300	2,32 €	**2,85 €**	Do 48 h
040703004	**5/4" × 25 mm**	0,13	1	100	7,40 €	**9,10 €**	Do 48 h
040703005	**6/4" × 32 mm**	0,1	8	80	8,40 €	**10,33 €**	Do 48 h
040703001	**1" × 20 mm**	0,06	1	300	3,36 €	**4,13 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**