
Mosadz Hadičník s prevlečnou matkou rohový



Mosadzný rohový hadičník s prevlečnou maticou pripája pružnú hadicu pod uhlom 90° k vonkajšiemu závitu vodovodného rozvodu.

Závitový spoj	10 bar	Mosadz	80 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Telo hadičníka je z mosadze a prevlečná matica spoj utesňuje plochým tesnením.
- Hadičník sa dodáva vo veľkostiach 3/4" × 14 mm a 1" × 20 mm.
- Menovitý tlak je PN 10.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Norma závitu
ISO 228 G

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit × hadica	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040704002	**3/4" × 14 mm**	0,07	20	200	3,04 €	**3,74 €**	Do 48 h
040704001	**1" × 20 mm**	0,09	1	100	4,84 €	**5,95 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**