PPR Spojka



PPR spojka s dvoma hrdlami spája dve rúry PP-R rovnakého priemeru polyfúznym zváraním v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Tvarovka z rady SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Spojka sa dodáva pre rúry s vonkajším priemerom 20 až 63 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041125001	**20 mm**	0,01	40	880	0,16 €	**0,20 €**	Na objednávku
041125002	**25 mm**	0,01	25	550	0,24 €	**0,30 €**	Na objednávku
041125003	**32 mm**	0,02	20	300	0,40 €	**0,49 €**	Na objednávku
041125004	**40 mm**	0,04	10	220	0,60 €	**0,74 €**	Na objednávku
041125005	**50 mm**	0,07	10	100	0,96 €	**1,18 €**	Na objednávku
041125006	**63 mm**	0,13	6	72	1,72 €	**2,12 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**