PPR Koleno s tŕňom



PPR koleno 90° s tŕňom má na jednom konci hrdlo a na druhom tŕň, ktorý sa zasúva do hrdla ďalšej tvarovky a mení smer rozvodu o 90 stupňov.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Rad SDR 6 je určený na pracovný tlak 20 bar.
- Tŕň sa zasúva priamo do hrdla ďalšej tvarovky, takže netreba medzikus rúry.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041109001	**20 mm**	0,01	40	600	0,24 €	**0,30 €**	Na objednávku
041109002	**25 mm**	0,03	20	400	0,40 €	**0,49 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**