PPR Redukcia vonkajšia-vnútorná



PPR redukcia mení priemer rozvodu: koniec s väčším vonkajším priemerom sa zasúva do hrdla tvarovky a hrdlo s menším priemerom prijme rúru PP-R.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Rad SDR 6 je určený na pracovný tlak 20 bar.
- Redukcia sa dodáva v rozmeroch 25 x 20, 32 x 20 a 32 x 25 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041123001	**25 × 20 mm**	0,01	30	840	0,20 €	**0,25 €**	Na objednávku
041123002	**32 × 20 mm**	0,02	—	600	0,24 €	**0,30 €**	Na objednávku
041123003	**32 × 25 mm**	0,02	20	500	0,28 €	**0,34 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**