PPR Koleno 90° redukované



Redukované PPR koleno 90° mení smer rozvodu o 90 stupňov a súčasne zmenšuje priemer z väčšieho hrdla na menšie, napríklad z 25 mm na 20 mm.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Rad SDR 6 je určený na pracovný tlak 20 bar.
- Koleno sa dodáva v rozmeroch 25/20, 32/20 a 32/25 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041105001	**25 × 20 mm**	0,02	20	300	0,48 €	**0,59 €**	Na objednávku
041105002	**32 × 20 mm**	0,03	—	240	0,92 €	**1,13 €**	Na objednávku
041105003	**32 × 25 mm**	0,04	—	240	1,12 €	**1,38 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**