PPR Filter "Y" so sitkom



PPR filter v tvare Y zachytáva nečistoty z vody v rozvode z rúr PP-R sitkom, ktoré sa vyčistí po odskrutkovaní zátky na odbočke.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso filtra je z PP-R a závit so zátkou je z mosadze.
- Filter znesie teplotu do 90 °C a pracovný tlak 20 bar.
- Filter sa dodáva pre rúry s vonkajším priemerom 20, 25 a 32 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041102001	**20 mm**	0,08	150	2,64 €	**3,25 €**	Na objednávku
041102002	**25 mm**	0,14	90	3,96 €	**4,87 €**	Na objednávku
041102003	**32 mm**	0,23	48	6,52 €	**8,02 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál zátky	**Mosadz**	Materiál závitu	**Mosadz**