PPR Nástenka s tŕňom



PPR nástenka s tŕňom je koleno 90° s mosadzným vnútorným závitom 1/2", príchytkou na stenu a tŕňom na zasunutie do hrdla ďalšej tvarovky.

20 bar	PP-R	90 °C	SDR 6
Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Rad SDR

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Vnútorný závit 1/2" je z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Príchytka s otvormi na skrutky drží vývod rozvodu na stene.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Polyfúzne zváranie a závitový spoj

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál závitu
Mosadz

Váha (kg)
0.067

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041115001	**20 mm × 1/2"**	1,76 €	**2,16 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie a závitový spoj**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**22**
Balenie 2 (kartón) - počet ks	**132**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť celkom	**0,07 kg**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál závitu	**Mosadz**