# PPR Koleno prechodné vonkajšie



PPR koleno 90° s vonkajším mosadzným závitom mení smer rozvodu rúr PP-R o 90 stupňov a vedie ho na armatúru s vnútorným závitom.

| 20 bar | PP-R | 90 °C | SDR 6 |
|---|---|---|---|
| Menovitý pracovný tlak | Materiál | Maximálna prevádzková teplota | Rad SDR |

## Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Závit je z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Koleno sa dodáva v rozmeroch 20 x 1/2", 25 x 1/2", 25 x 3/4" a 32 x 1".

### Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
**Polyfúzne zváranie a závitový spoj**

Médium
**Pitná a úžitková voda**

Materiál závitu
**Mosadz**

Vhodný pre styk s pitnou vodou
**Áno**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Rúra × závit | Váha (kg) | Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041107001 | **20 mm × 1/2"** | 0,06 | 20 | 140 | 1,76 € | **2,16 €** | Na objednávku |
| 041107002 | **25 mm × 3/4"** | 0,08 | — | 100 | 2,60 € | **3,20 €** | Na objednávku |
| 041107003 | **32 mm × 1"** | 0,18 | 5 | 50 | 6,44 € | **7,92 €** | Na objednávku |
| 041107004 | **25 mm × 1/2"** | 0,07 | — | 100 | 1,84 € | **2,26 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Polyfúzne zváranie a závitový spoj** |
| Materiál | **PP-R** |
| Rad SDR | **SDR 6** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Pitná a úžitková voda** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Menovitý pracovný tlak | **20 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **90 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |

### Materiály a konštrukcia

| | |
|---|---|
| Materiál závitu | **Mosadz** |