PPR Prechodka so šrúbením vnútorným



PPR prechodka so šróbením a vnútorným mosadzným závitom spája rozvod z PP-R s armatúrou cez prevlečnú maticu a dá sa kedykoľvek rozobrať.

20 bar	PP-R	90 °C	SDR 6
Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Rad SDR

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Závit a matica sú z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Prechodka sa dodáva v rozmeroch 20 x 1/2", 25 x 3/4" a 32 x 1".

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Polyfúzne zváranie a závitový spoj

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041118001	**20 mm × 1/2"**	0,1	10	180	3,92 €	**4,82 €**	Na objednávku
041118002	**25 mm × 3/4"**	0,12	10	120	5,20 €	**6,40 €**	Na objednávku
041118003	**32 mm × 1"**	0,18	—	80	7,92 €	**9,74 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie a závitový spoj**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál matice	**Mosadz**	Materiál závitu	**Mosadz**