# PPR Vypúšťací ventil



PPR vypúšťací ventil s mosadzným ventilkom slúži na vypustenie vody z rozvodu rúr PP-R a pripája sa polyfúznym zváraním.

| Polyfúzne zváranie | 20 bar | PP-R | 90 °C |
|---|---|---|---|
| Typ pripojenia | Menovitý pracovný tlak | Materiál | Maximálna prevádzková teplota |

## Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Ventilok je z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Ventil sa dodáva pre rúry s vonkajším priemerom 20, 25 a 32 mm.

## Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
**SDR 6**

Médium
**Pitná a úžitková voda**

Materiál ventilku
**Mosadz**

Vhodný pre styk s pitnou vodou
**Áno**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Priemer rúry | Váha (kg) | Balenie 2 (kartón) - počet ks | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041136001 | **20 mm** | 0,05 | 200 | 1,88 € | **2,31 €** | Na objednávku |
| 041136002 | **25 mm** | 0,06 | 150 | 2,00 € | **2,46 €** | Na objednávku |
| 041136003 | **32 mm** | 0,08 | 100 | 2,20 € | **2,71 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Polyfúzne zváranie** |
| Materiál | **PP-R** |
| Rad SDR | **SDR 6** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Pitná a úžitková voda** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Menovitý pracovný tlak | **20 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **90 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |

### Materiály a konštrukcia

| | |
|---|---|
| Materiál ventilku | **Mosadz** |