PPR Nástenka pre sadrokartón



PPR nástenka pre sadrokartón je koleno s mosadzným vnútorným závitom 1/2" na montážnej doske, ktorá drží vývod pre batériu v stene zo sadrokartónu.

20 bar	PP-R	90 °C	SDR 6
Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Rad SDR

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Závit je z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- Dodávka obsahuje montážnu dosku a príchytky na upevnenie do sadrokartónu.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Polyfúzne zváranie a závitový spoj

Médium
Pitná a úžitková voda

Balenie 2 (kartón) - počet ks
80

Materiál závitu
Mosadz

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041114001	**20 mm × 1/2"**	3,28 €	**4,03 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie a závitový spoj**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 2 (kartón) - počet ks	**80**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť celkom	**0,11 kg**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál závitu	**Mosadz**