ALPEX Potrubie – tyč 5m



Rovná viacvrstvová rúra PE-RT/Al/PE-RT v tyčiach dĺžky 5 m s hliníkovou vrstvou 0,4 až 0,8 mm sa používa na viditeľné a stúpacie rozvody vody, vykurovania a chladenia v rozmeroch 16x2 až 75x5 mm.

VÝROBCA

Herz

Lisovací spoj	PE-RT/Al/PE-RT	90 °C	Biela
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Farba

Hlavné výhody

- Rúra s hliníkovou vrstvou zváranou natupo je difúzne tesná voči kyslíku podľa DIN 4726.
- Pri voľnom vedení sa rúra podopiera každých 0,8 m pri rozmere 16 mm, 1,0 m pri 20 mm, 1,2 m pri 26 mm a 2,0 m pri 63 mm.
- Od rozmeru 32 mm sa zmeny smeru robia lisovanými tvarovkami, rúra sa neohýba.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Difúzna tesnosť voči kyslíku
DIN 4726

Tepelná vodivosť rúry
0,47 W/mK

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra (priemer × hrúbka steny)	Váha (kg)	Maximálny prevádzkový tlak	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040111001	**16 × 2 mm**	0,13	10 bar	3 C160 34	3,02 €	**3,71 €**	Na objednávku
040111002	**20 × 2 mm**	0,18	10 bar	3 C200 34	3,80 €	**4,67 €**	Na objednávku
040111003	**26 × 3 mm**	0,3	10 bar	3 C260 35	7,90 €	**9,72 €**	Na objednávku
040111004	**32 × 3 mm**	0,37	10 bar	3 C320 35	10,32 €	**12,70 €**	Na objednávku
040111005	**40 × 3,5 mm**	0,51	8 bar	3 C400 36	15,51 €	**19,08 €**	Na objednávku
040111006	**50 × 4 mm**	0,87	10 bar	3 C500 40	28,38 €	**34,91 €**	Na objednávku
040111007	**63 × 4,5 mm**	1,32	10 bar	3 C630 45	51,95 €	**63,90 €**	Na objednávku
040111008	**75 × 5 mm**	1,2	10 bar	3 C750 50	116,87 €	**143,75 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Hrúbka hliníkovej vrstvy	Objem vody
040111001	**16 × 2 mm**	0,4 mm	0,113 l/m
040111002	**20 × 2 mm**	0,4 mm	0,201 l/m
040111003	**26 × 3 mm**	0,5 mm	0,307 l/m
040111004	**32 × 3 mm**	0,5 mm	0,523 l/m
040111005	**40 × 3,5 mm**	0,5 mm	0,845 l/m
040111006	**50 × 4 mm**	0,6 mm	1,385 l/m
040111007	**63 × 4,5 mm**	0,8 mm	2,229 l/m
040111008	**75 × 5 mm**	0,8 mm	3,320 l/m

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**PE-RT/Al/PE-RT**
Farba	**Biela**
Difúzna tesnosť voči kyslíku	**DIN 4726**
Tepelná vodivosť rúry	**0,47 W/mK**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Rozmery a hmotnosť

Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti	**0,023 mm/mK**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**