# ALPEX T-kus



Lisovací mosadzný T-kus s rovnakým priemerom všetkých troch koncov vytvára odbočku z rozvodu viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX pre vodu, vykurovanie alebo chladenie.

VÝROBCA

**Lisovací spoj**
Typ pripojenia

**Mosadz**
Materiál

**90 °C**
Maximálna prevádzková teplota

**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Vhodné potrubie

## Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Tlaková strata pri delení prúdu zodpovedá ekvivalentnej dĺžke rúry 1,20 m pri rozmere 16 mm a 0,24 m pri rozmere 63 mm.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

### PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
**10 bar**

Minimálna prevádzková teplota
**-20 °C**

### MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
**EPDM**

Materiál objímky
**Nerezová oceľ**

### NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
**Áno**

Schválenia a normy
**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

OTVORIŤ PRODUKT

| Varianty a ceny | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | Priemer rúry | Váha (kg) | Kód výrobcu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
| 040116002 | **20 mm** | 0,12 | P722000 | 10,15 € | **12,49 €** | Na objednávku |
| 040116001 | **16 mm** | 0,09 | P721600 | 8,49 € | **10,44 €** | Na objednávku |
| 040116003 | **32 mm** | 0,28 | P723200 | 22,52 € | **27,69 €** | Na objednávku |
| 040116009 | **26 mm** | 0,17 | P722600 | 14,48 € | **17,81 €** | Na objednávku |
| 040116010 | **17 mm** | 0,09 | P721700 | 10,15 € | **12,49 €** | Na objednávku |
| 040116004 | **40 mm** | 0,4 | P724000 | 30,62 € | **37,66 €** | Na objednávku |
| 040116008 | **15 mm** | 0,09 | P721500 | 10,15 € | **12,49 €** | Na objednávku |
| 040116005 | **50 mm** | 0,86 | P725000 | 69,34 € | **85,29 €** | Na objednávku |
| 040116006 | **63 mm** | 1,34 | P726300 | 108,88 € | **133,92 €** | Na objednávku |
| 040116007 | **75 mm** | — | P727500 | 191,45 € | **235,48 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Lisovací spoj** |
| Materiál | **Mosadz** |
| Vhodné potrubie | **Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT** |
| Profil lisovacích čeľustí | **TH** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Pitná voda, vykurovanie, chladenie** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | **10 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **90 °C** |
| Minimálna prevádzková teplota | **-20 °C** |

### Normy a overenia

| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |
| Schválenia a normy | **EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454** |

### Materiály a konštrukcia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiál tesnenia | **EPDM** | Materiál objímky | **Nerezová oceľ** |