ALPEX T-kus - redukovaný stred



Lisovací mosadzný T-kus s odbočkou iného priemeru než hlavný rozvod vytvára odbočku menšieho alebo väčšieho rozmeru z viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.
- V rozmeroch 16 až 40 mm neprelisovaná tvarovka netesní, takže nezalisovaný spoj sa odhalí už pri tlakovej skúške.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr (koniec × odbočka × koniec)	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040118001	**16 × 20 × 16 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,12	P721603	11,57 €	**14,23 €**	Na objednávku
040118004	**20 × 10 × 20 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,12	P722016	12,94 €	**15,91 €**	Na objednávku
040118005	**20 × 16 × 20 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,12	P722001	10,54 €	**12,97 €**	Na objednávku
040118002	**20 × 26 × 20 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,17	P722006	15,37 €	**18,90 €**	Na objednávku
040118006	**26 × 16 × 26 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,17	P722603	15,22 €	**18,72 €**	Na objednávku
040118007	**26 × 20 × 26 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,17	P722605	14,91 €	**18,34 €**	Na objednávku
040118003	**26 × 32 × 26 mm**	**Ø 16–26 mm**	0,29	P722617	21,44 €	**26,37 €**	Na objednávku
040118008	**32 × 16 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,27	P723201	21,58 €	**26,54 €**	Na objednávku
040118009	**32 × 20 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,28	P723204	21,33 €	**26,24 €**	Na objednávku
040118010	**32 × 26 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,28	P723207	20,32 €	**24,99 €**	Na objednávku
040118017	**32 × 40 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,4	P723210	32,85 €	**40,41 €**	Na objednávku
040118011	**40 × 26 × 40 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,35	P724002	32,85 €	**40,41 €**	Na objednávku
040118012	**40 × 32 × 40 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,39	P724003	32,85 €	**40,41 €**	Na objednávku
040118018	**40 × 50 × 40 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,84	P724012	70,72 €	**86,99 €**	Na objednávku
040118013	**50 × 26 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,72	P725003	71,31 €	**87,71 €**	Na objednávku
040118014	**50 × 32 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,73	P725001	71,31 €	**87,71 €**	Na objednávku
040118015	**50 × 40 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,76	P725002	73,27 €	**90,12 €**	Na objednávku
040118016	**63 × 32 × 63 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,24	P726303	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku
040118019	**63 × 40 × 63 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,1	P726301	113,24 €	**139,29 €**	Na objednávku
040118020	**63 × 50 × 63 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,08	P726302	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**