ALPEX T-kus - redukovaný



Redukovaný lisovací mosadzný T-kus vytvára odbočku z rozvodu viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX a mení priemer rúry na odbočke alebo na priechode podľa zvoleného rozmeru.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.
- V rozmeroch 16 až 40 mm neprelisovaná tvarovka netesní, takže nezalisovaný spoj sa odhalí už pri tlakovej skúške.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr (koniec × odbočka × koniec)	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040117001	**20 × 16 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,11	P722003	10,82 €	**13,30 €**	Na objednávku
040117002	**20 × 20 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,11	P722008	11,56 €	**14,22 €**	Na objednávku
040117003	**26 × 16 × 20 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,16	P722611	14,92 €	**18,36 €**	Na objednávku
040117004	**26 × 20 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,16	P722613	15,37 €	**18,90 €**	Na objednávku
040117005	**26 × 20 × 20 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,16	P722614	15,37 €	**18,90 €**	Na objednávku
040117006	**26 × 26 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,16	P722616	15,37 €	**18,90 €**	Na objednávku
040117007	**26 × 26 × 20 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,16	P722615	15,37 €	**18,90 €**	Na objednávku
040117008	**32 × 20 × 26 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,27	P723211	21,66 €	**26,64 €**	Na objednávku
040117009	**32 × 26 × 26 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,27	P723209	21,70 €	**26,69 €**	Na objednávku
040117010	**32 × 32 × 20 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,26	P723215	21,66 €	**26,64 €**	Na objednávku
040117011	**32 × 32 × 26 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,27	P723214	21,66 €	**26,64 €**	Na objednávku
040117012	**40 × 26 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,35	P724006	32,25 €	**39,67 €**	Na objednávku
040117013	**40 × 32 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,36	P724004	32,25 €	**39,67 €**	Na objednávku
040117014	**40 × 40 × 26 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,35	P724007	32,25 €	**39,67 €**	Na objednávku
040117015	**40 × 40 × 32 mm**	**Ø 32–40 mm**	0,37	P724008	32,25 €	**39,67 €**	Na objednávku
040117016	**50 × 32 × 40 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,69	P725006	70,10 €	**86,22 €**	Na objednávku
040117017	**50 × 40 × 40 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,61	P725005	70,10 €	**86,22 €**	Na objednávku
040117018	**50 × 50 × 32 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,81	P725007	71,76 €	**88,26 €**	Na objednávku
040117019	**63 × 40 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,05	P726304	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku
040117020	**63 × 50 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,17	P726305	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku
040117021	**63 × 63 × 40 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,23	P726306	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku
040117022	**63 × 63 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	1,14	P726307	111,28 €	**136,87 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**