ALPEX Koleno 90°



Lisovacie mosadzné koleno 90° mení smer rozvodu viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX vody, vykurovania alebo chladenia o 90 stupňov pri rovnakom priemere oboch koncov.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Tlaková strata kolena zodpovedá ekvivalentnej dĺžke rúry 1,40 m pri rozmere 16 mm a 0,70 m pri rozmere 63 mm.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040103002	**20 mm**	**Ø 15–20 mm**	0,09	P712000	7,55 €	**9,29 €**	Na objednávku
040103008	**15 mm**	**Ø 15–20 mm**	0,06	P711500	7,74 €	**9,51 €**	Na objednávku
040103001	**16 mm**	**Ø 15–20 mm**	0,06	P711600	6,68 €	**8,22 €**	Na objednávku
040103003	**32 mm**	**Ø 26–75 mm**	0,2	P713200	15,16 €	**18,64 €**	Na objednávku
040103010	**17 mm**	**Ø 15–20 mm**	0,07	P711700	7,74 €	**9,51 €**	Na objednávku
040103004	**40 mm**	**Ø 26–75 mm**	0,29	P714000	33,64 €	**41,38 €**	Na objednávku
040103005	**50 mm**	**Ø 26–75 mm**	0,63	P715000	51,34 €	**63,14 €**	Na objednávku
040103011	**20 × 10 mm**	**Ø 15–20 mm**	0,08	P712025	8,39 €	**10,31 €**	Na objednávku
040103006	**63 mm**	**Ø 26–75 mm**	0,97	P716300	85,11 €	**104,69 €**	Na objednávku
040103009	**26 mm**	**Ø 26–75 mm**	0,14	P712600	11,21 €	**13,78 €**	Na objednávku
040103007	**75 mm**	**Ø 26–75 mm**	—	P717500	160,49 €	**197,40 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**