ALPEX Koleno 45°



Lisovací mosadzný oblúk 45° mení smer rozvodu viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX vody, vykurovania alebo chladenia o 45 stupňov pri rovnakom priemere oboch koncov.

VÝROBCA

Lisovací spoj Typ pripojenia	**Mosadz** Materiál	**90 °C** Maximálna prevádzková teplota	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT** Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Tlaková strata oblúka 45° zodpovedá ekvivalentnej dĺžke rúry 0,40 m pri rozmere 26 mm a 0,18 m pri rozmere 63 mm.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040102001	**32 mm**	0,21	P713201	21,61 €	**26,58 €**	Na objednávku
040102005	**26 mm**	0,14	P712601	17,71 €	**21,78 €**	Na objednávku
040102002	**40 mm**	0,29	P714001	33,77 €	**41,54 €**	Na objednávku
040102003	**50 mm**	0,62	P715001	55,58 €	**68,36 €**	Na objednávku
040102004	**63 mm**	0,97	P716301	89,02 €	**109,50 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**