ALPEX Viečko / Záslepka



Lisovacie mosadzné viečko (záslepka) uzatvára koniec viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX, napríklad pri tlakovej skúške alebo pri príprave rozvodu na neskoršie pripojenie.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.
- Prevádzkový tlak je 10 bar a prevádzková teplota 70 až 90 °C podľa triedy použitia, najnižšia prevádzková teplota je -20 °C.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040120002	**20 mm**	0,04	P702010	8,23 €	**10,12 €**	Na objednávku
040120001	**16 mm**	0,03	P701610	6,84 €	**8,41 €**	Na objednávku
040120003	**32 mm**	0,09	P703210	14,27 €	**17,56 €**	Na objednávku
040120008	**26 mm**	0,06	P702610	11,01 €	**13,54 €**	Na objednávku
040120009	**17 mm**	0,03	P701710	7,97 €	**9,80 €**	Na objednávku
040120004	**40 mm**	0,1	P704010	21,41 €	**26,34 €**	Na objednávku
040120007	**15 mm**	0,03	P701510	6,84 €	**8,41 €**	Na objednávku
040120005	**50 mm**	0,19	P705010	33,01 €	**40,60 €**	Na objednávku
040120006	**63 mm**	0,34	P706310	44,51 €	**54,75 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**