ALPEX Nástenka



Lisovacia mosadzná nástenka s vnútorným závitom Rp sa pripevní k stene alebo montážnej doske a vytvorí pevný závitový vývod z potrubia HERZ PIPEFIX pre batériu, ventil alebo spotrebič.

VÝROBCA

Lisovací spoj	Mosadz	90 °C	Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Nástenka sa vyrába v krátkom vyhotovení pre rúry 15 až 26 mm a v dlhom vyhotovení pre rúry 16 a 20 mm.
- Tlaková strata nástenky zodpovedá ekvivalentnej dĺžke rúry 1,30 m pri rozmere 16 mm a 1,10 m pri rozmere 20 mm.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny							
SKU	Rúra × závit	Dĺžka nástenky	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040105001	**20 mm × 1/2"**	**Krátka**	0,13	P712031	9,22 €	**11,34 €**	Na objednávku
040105006	**20 mm × 1/2"**	**Dlhá (77 mm)**	0,21	P712041	12,39 €	**15,24 €**	Na objednávku
040105004	**16 mm × 1/2"**	**Krátka**	0,13	P711631	7,88 €	**9,69 €**	Na objednávku
040105007	**16 mm × 1/2"**	**Dlhá (77 mm)**	0,21	P711641	11,82 €	**14,53 €**	Na objednávku
040105003	**15 mm × 1/2"**	**Krátka**	—	P711531	7,84 €	**9,64 €**	Na objednávku
040105002	**20 mm × 3/4"**	**Krátka**	0,23	P712032	12,87 €	**15,83 €**	Na objednávku
040105005	**26 mm × 3/4"**	**Krátka**	0,24	P712632	13,21 €	**16,25 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**