ALPEX Nástenka - dvojitá



Dvojitá lisovacia nástenka v tvare L alebo U vytvorí závitový vývod Rp 1/2 pre batériu a zároveň umožní pokračovanie rozvodu potrubia HERZ PIPEFIX k ďalšiemu vývodu.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Dvojitá nástenka sa vyrába pre rúry 16 a 20 mm so závitom Rp 1/2 v tvare L aj v tvare U.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit odbočky × rúra	Tvar	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040106001	**16 mm × 1/2" × 16 mm**	**L**	0,25	P711635	14,92 €	**18,36 €**	Na objednávku
040106003	**16 mm × 1/2" × 16 mm**	**U**	0,37	P711636	32,55 €	**40,04 €**	Na objednávku
040106002	**20 mm × 1/2" × 20 mm**	**L**	0,25	P712035	14,92 €	**18,36 €**	Na objednávku
040106004	**20 mm × 1/2" × 20 mm**	**U**	0,37	P712036	32,55 €	**40,04 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**