Multifunkčný ventil s nástenným držiakom pre dávkovacie čerpadlo



Multifunkčný ventil Injecta AC.VM.W s nástenným držiakom spája antisifón, protitlakový a poistný ventil na výtlaku čerpadla.

VÝROBCA

INJECTA the perfect dosing

0 - 5 bar	0 - 18 bar	2 x PTFE	nástenný držiak
Nastaviteľný tlak	Poistný tlak	Materiál membrány	Montáž

Hlavné výhody

- Nastaviteľný protitlak 0–5 bar stabilizuje dávku a zabráni samovoľnému pretekaniu.
- Poistný ventil s nastavením 0–18 bar odľahčí výtlak pri prekročení tlaku.
- Telo z PVDF, membrána z PTFE, pripojenie hadičky 4×6 aj 8×12 mm a držiak na stenu.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ dávkovacieho príslušenstva
multifunkčný ventil s nástenným držiakom

Funkcie dávkovacieho ventilu
antisifón, protitlak, plnenie, uvoľnenie tlaku a bezpečnostné odľahčenie

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Tesnenie	Pripojenie hadičky	Kód výrobcu	Materiál tesnenia príslušenstva	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020116001	**Kyseliny, chlórnan, oxidanty (FPM/Viton)**	**4×6 aj 8×12 mm**	11243SF	FPM	162,36 €	**199,70 €**	Na objednávku
020116002	**Lúhy a peroxid (EPDM)**	**4×6 aj 8×12 mm**	11243SE	EPDM	162,36 €	**199,70 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Hadička	**4×6 / 8×12**
Typ dávkovacieho príslušenstva	**multifunkčný ventil s nástenným držiakom**

Výkon a funkcia

Funkcie dávkovacieho ventilu	**antisifón, protitlak, plnenie, uvoľnenie tlaku a bezpečnostné odľahčenie**
Nastaviteľný tlak	**0 - 5 bar**
Poistný tlak	**0 - 18 bar**

Pripojenie

Montáž dávkovacieho príslušenstva	**nástenný držiak**

Materiály a konštrukcia

Materiál dávkovacieho príslušenstva	**PVDF**	Materiál membrány dávkovacieho príslušenstva	**2 x PTFE**