Eurotis Potrubie TFA - voda, cena za bm



Nerezové vlnovcové potrubie Eurotis TFA z ocele AISI 304 sa dá ohýbať rukami a slúži na rozvody pitnej vody, vykurovania a solárnych systémov.

Nerez (AISI 304)
Materiál

550 °C (pri 10 bar)
Maximálna prevádzková teplota

15 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Potrubie sa ohýba rukami s malým polomerom ohybu, preto je potrebných menej kolien a spojok.
- Najvyšší pracovný tlak je 15 bar pri 150 °C a potrubie má certifikát VÚPS Praha 227/C5/2008/365.
- Hrúbka steny je 0,25 mm pri DN 10 a 0,3 mm pri DN 12 až 25.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná voda, vykurovanie, solárne systémy

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Menovitá veľkosť rúry	Priemer (mm)	Hrúbka steny	Vnútorný priemer	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041501004	**3/8" (DN 10)**	10	0,25 mm	9,3 mm	8,00 €	**9,84 €**	Na objednávku
041501001	**1/2" (DN 12)**	12	0,3 mm	13,2 mm	10,23 €	**12,58 €**	Na objednávku
041501002	**3/4" (DN 15)**	15	0,3 mm	15,8 mm	12,46 €	**15,33 €**	Na objednávku
041501003	**1" (DN 20)**	20	0,3 mm	19,7 mm	17,23 €	**21,19 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Vonkajší priemer
041501004	**DN 10**	12,2 mm
041501001	**DN 12**	16,8 mm
041501002	**DN 15**	20,0 mm
041501003	**DN 20**	25,0 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**Nerez (AISI 304)**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, solárne systémy**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**15 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**550 °C (pri 10 bar)**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**