Eurotis Matica TFA - s tesnením

Prevlečná matica Eurotis TFA z poniklovanej mosadze s plochým tesnením spája nerezové potrubie TFA so závitovou tvarovkou pre vodu, vykurovanie a solár.



Závitový spoj	Poniklovaná mosadz	ISO 228 G	Klingersil C4324
Typ pripojenia	Materiál	Norma závitu	Materiál tesnenia

Hlavné výhody

- Vnútorný závit ISO 228 G a špeciálne sedlo drží lem vytvorený stlačením dvoch posledných vlniek rúry.
- Ploché tesnenie Klingersil C4324 znesie 250 °C pre kvapaliny a 200 °C pre paru.
- Tesnenie je určené pre pitnú vodu a matica sa dodáva pre rúry od 10 mm (3/8") po 25 mm (5/4").

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
Nerezové vlnovcové potrubie Eurotis TFA

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
10

Prevádzková teplota
do 250 °C pre kvapaliny / do 200 °C pre paru

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Závit	Priemer (mm)	Závit matice	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041502004	**5/4"**	25	G 5/4"	6,22 €	**7,65 €**	Na objednávku
041502003	**1"**	20	G 1"	3,54 €	**4,35 €**	Na objednávku
041502005	**3/8"**	10	G 3/8"	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041502002	**3/4"**	15	G 3/4"	2,03 €	**2,50 €**	Na objednávku
041502001	**1/2"**	12	G 1/2"	1,40 €	**1,72 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Poniklovaná mosadz**
Vhodné potrubie	**Nerezové vlnovcové potrubie Eurotis TFA**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**10**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota
do 250 °C pre kvapaliny / do 200 °C pre paru

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**Klingersil C4324**