Eurotis Vsuvka UNI



Vsuvka Eurotis UNI z poniklovanej mosadze spája dve nerezové rúry Eurotis v rozvodoch vody, vykurovania, solárnych systémov aj plynu.

Závitový spoj	Poniklovaná mosadz	pre ploché tesnenie	ISO 228 G
Typ pripojenia	Materiál	Dosedacia plocha	Norma závitu

Hlavné výhody

- Poniklovaná mosadz a vonkajšie závity ISO 228 G B.
- Čelné dosadacie plochy sú určené pre ploché tesnenie.
- Vsuvka sa dodáva bez tesniaceho materiálu a tesnenie sa volí podľa druhu inštalácie.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie

Nerezové vlnovcové potrubie Eurotis

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Závit	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041503004	**5/4"**	5	17,87 €	**21,98 €**	Na objednávku
041503003	**1"**	5	9,59 €	**11,80 €**	Na objednávku
041503005	**3/8"**	10	2,71 €	**3,33 €**	Na objednávku
041503002	**3/4"**	10	4,88 €	**6,00 €**	Na objednávku
041503001	**1/2"**	10	3,28 €	**4,03 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Poniklovaná mosadz**
Vhodné potrubie	**Nerezové vlnovcové potrubie Eurotis**
Dosedacia plocha	**pre ploché tesnenie**

Pripojenie	
Norma závitu	**ISO 228 G**