LEGIO.inline ultra – potrubný ultrafilter

Potrubný ultrafilter s pórmi 0,005 µm zachytí baktérie aj vírusy v prívode k zubnej súprave, kávovaru alebo laboratórnemu zariadeniu.



VÝROBCA

0,005 µm Veľkosť pórov	**180 dní / 2 000 l** Životnosť filtra	**LOG > 8** Záchyt vírusov	**Trieda IIa** Zdravotnícka pomôcka

Hlavné výhody

- Voda bez baktérií aj vírusov: ultrafiltračná membrána zachytí baktérie na úrovni LOG > 11 a vírusy LOG > 8.
- Pripojíte ho k súprave aj k zariadeniu: vonkajší závit 3/8″ alebo nástrčná spojka 1/4″.
- Do ambulancie s istotou: filter je zdravotnícka pomôcka triedy IIa a vydrží až 180 dní.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
5 bar

Maximálna teplota vody
60 °C

VÝKON A FUNKCIA

Materiál filtračnej vložky
Kapilárna ultrafiltračná membrána

Záchyt vírusov
LOG > 8

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Priemer telesa
50 mm

Rozmer - Dĺžka (mm)
157

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Vyhotovenie	Kód výrobcu	Pripojenie vstup	Pripojenie výstup	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020604034	**Vonkajší závit 3/8″ (90.2.003)**	90.2.003	3/8″ vonkajší závit	3/8″ vonkajší závit	142,95 €	**175,83 €**	Na objednávku
020609001	**Vonkajší závit 3/8″, dentálna verzia (90.2.003-d)**	90.2.003-d	3/8″ vonkajší závit	3/8″ vonkajší závit	142,95 €	**175,83 €**	Na objednávku
020609002	**Nástrčná spojka 1/4″, dentálna verzia (90.2.006-d)**	90.2.006-d	Nástrčná spojka 1/4″	Nástrčná spojka 1/4″	142,95 €	**175,83 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Závit vstupu
020604034	**90.2.003**	3/8″
020609001	**90.2.003-d**	3/8″
020609002	**90.2.006-d**	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Výmena	**180 dní**

Výber a použitie

Použitie
zubná súprava, ORL súprava, kávovar, nápojový automat, laboratórne zariadenie, batéria na studenú vodu

Balenie

Obsah balenia	**Filter, nálepka s dátumom**

Výkon a funkcia

Veľkosť pórov	**0,005 µm**
Materiál filtračnej vložky	**Kapilárna ultrafiltračná membrána**
Záchyt baktérií	**LOG > 11**
Záchyt vírusov	**LOG > 8**
Prietok pri 3 bar	**5 l/min**
Kapacita filtra (l)	**2 000**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**5 bar**
Maximálna teplota vody	**60 °C**
Krátkodobá maximálna teplota vody	**70 °C / 60 min**

Rozmery a hmotnosť

Priemer telesa	**50 mm**
Rozmer - Dĺžka	**157 mm**
Hmotnosť	**0,11 kg**

Normy a overenia

Trieda zdravotníckej pomôcky	**Trieda IIa (MDR 2017/745)**
Schválenia a normy	**ISO 13485**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH

020610003	**Silikónová hadica s kolenom 90° (30 cm, 3/8″ vnútorný × 1/2″ vnútorný)** Zariadenie pripojíte aj v tesnom priestore	36,71 €	**45,15 €**
020613007	**Mosadzná redukcia 1/2″ vonkajší × 3/8″ vnútorný závit** Diel so závitom 3/8″ pripojíte na vývod 1/2″	6,39 €	**7,86 €**